

SCHEDA TECNICA



Tipologia di materiale: Tegola Marsigliese (passo variabile)

Tipo: Tegola di laterizio del tipo con incastro laterale e frontale per il ricoprimento di tetti

Dimensioni: mm 425x255	Freccia mm: 0	Sistemi di ancoraggio: Si	
Carico di rottura a flessione		Dimensioni individuali: Lunghezza	
Carico di rottura minimo	2,35 kN	Tolleranza media	-0,4 %
Carico di rottura medio	2,69 kN	Tolleranza minima	-0,3 %
Carico di rottura massimo	3,09 kN	Tolleranza massima	-0,6 %
Deviazione standard	0,22 kN		
		Dimensioni individuali: Larghezza	
Impermeabilità All'acqua		Tolleranza media	-0,2 %
Impermeabilità massima	0,06 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹	Tolleranza minima	0,0 %
Impermeabilità media	0,05 cm ³ cm ⁻² gg ⁻¹	Tolleranza massima	-0,4 %
Categoria di impermeabilità	1		
		Rettilineità	
Resistenza al gelo, metodo unico europeo		Rettilineità media	0,4 %
N. di cicli superati senza difetti	150	Rettilineità minima	0,2 %
Livello di appartenenza	Livello 1	Rettilineità massima	0,7 %
		Aspetto	
Planarità		Peso	Conforme
Planarità media	0,2 %	Peso	3,0 kg
Planarità minima	0,0 %	Passo	Da 30 cm a 36 cm
Planarità massima	0,5 %	Pezzi	Da ~12,7 m ² a ~14,5 m ²
		Pezzi pacco	180 rosso naturale
			192 colorate
		Peso pacco	540 kg / 576 kg
		Pendenza minima consigliata	35%

Prodotto realizzato in ottemperanza alla norma UNI EN 14021 "Asserzione Ambientale Autodichiarata" (CAM)

